











































表 B. 8 (续)

负载属性	暂降程度		切换时间 ms
容性负载	50%	单相	
		两相	
		三相	
	60%	单相	
		两相	
		三相	
	70%	单相	
		两相	
		三相	
	80%	单相	
		两相	
		三相	
90%	单相		
	两相		
	三相		
切换时间			
注：最小切换时间为所有测试数据中的最大值。			

## B. 9 切换时间间隔试验记录

切换时间间隔试验记录，可参考表B. 9填写。

表B. 9 切换时间间隔试验记录表

项目	切换间隔时间 ms
试验1	
试验2	
试验3	
试验4	
试验5	
最小切换时间间隔	
注：最小切换时间间隔为所有测试数据中的最小值。	

## B. 10 旁路试验记录

旁路试验记录，可参考表B. 10填写。

表B. 10 旁路试验记录表

项目	合格	不合格
手动切旁路		
自动切旁路		

## B. 11 冲击性负荷试验记录

冲击性负荷试验记录，可参考表B. 11填写。

表B.11 冲击性负荷试验记录表

项目	合格	不合格
冲击性负荷投入,装置运行应无异常无故障		

## B.12 通讯试验记录

通讯试验记录,可参考表B.12填写。

表B.12 通讯试验记录表

项目	合格	不合格
控制指令下发		
状态读取		

